



Tiekstra Techniek

Metaalbewerkingsmachines en toebehoren

Wulpstraat 13 - 9363 GK - Marum - Tel 0653734259

info@tiekstratechniek.nl - www.tiekstratechniek.nl

TRAPANI A COLONNA • PERCEUSES À COLONNE
COLUMN DRILLING MACHINES • SÄULEN BOHRMASCHINEN

30mm CR



Versione pulegge a gradini • Version avec poulies • V-belts version • Stufenscheiben Modell



Discesa micrometrica con volantino • Descente micrométrique • Handwheel for micrometric feed • Handrad



Impianto di refrigerazione • Système d'arrosage • Cooling system • Kuehlanlage

30 CR Speedtronic

MODELLO • MODÈLE • TYPE • MODELL	30 CR	
Capacità di foratura su acciaio • <i>Capacité de perçage sur acier</i> Drilling capacity on steel • <i>Bohrleistung im Stahl</i>	mm	30
Capacità di foratura su ghisa • <i>Capacité de perçage sur fonte</i> Drilling capacity on cast iron • <i>Bohrleistung im Gusse</i>	mm	32
Capacità di maschiatura su acciaio • <i>Capacité de taraudage sur acier</i> Tapping capacity on steel • <i>Gewindeschneidleistung im Stahl</i>	M	14
Capacità di maschiatura su ghisa • <i>Capacité de taraudage sur fonte</i> Tapping capacity on cast iron • <i>Gewindeschneidleistung im Gusse</i>	M	16
Attacco del mandrino • <i>Cône de la broche</i> Spindle attachment • <i>Morsekegel</i>	CM/MT	3
Corsa del mandrino • <i>Course de la broche</i> Spindle travel • <i>Pinolenhub</i>	mm	110
Fermo meccanico profondità • <i>Butée mécanique de perçage</i> Mechanical drilling depth stop • <i>Pinolen mechanischer Stopp</i>		Standard
Diametro colonna • <i>Diamètre colonne</i> Column diameter • <i>Säulendurchmesser</i>	mm	110
Dimensioni tavola • <i>Dimensions de la table</i> Table dimensions • <i>Tischfläche</i>	mm	240 x 600
Inclinazione tavola • <i>Table pivotante</i> Tilting table • <i>Inklination der Tisch</i>	Gradi Deg	± 90°
Corsa asse X • <i>Course axe X</i> X axis travel • <i>Verfahrweg X-Achse</i>	mm	465
Corsa asse Y • <i>Course axe Y</i> Y axis travel • <i>Verfahrweg Y-Achse</i>	mm	240
Dimensioni base (utili) • <i>Dimensions de la base (utiles)</i> Base dimensions (machined) • <i>Basisfläche (gemahlen)</i>	mm	660x440 (340x340)
Distanza colonna-mandrino • <i>Distance colonne-broche</i> Distance column-spindle • <i>Ausladung</i>	mm	280
Distanza mandrino-tavola • <i>Distance broche-table</i> Distance spindle-table • <i>Abstand Spindel - Tisch</i>	mm	25~550
Distanza mandrino-base • <i>Distance broche-sôcle</i> Distance spindle-base • <i>Abstand Spindel - Basis</i>	mm	1210
Gamma delle velocità con pulegge • <i>Gamme des vitesses avec poulies étagées</i> Spindle speeds with V-belts • <i>Drehzahlen mit Riemenscheiben</i>	Rpm	35~1980 (14)
Gamma delle velocità con variatore elettronico • <i>Gamme des vitesses avec variateur électronique</i> Spindle speeds with electronic variator • <i>Elektronische Stufenlos Drehzahlen</i>	Rpm	100~2000 (infinite)
Potenza motore mandrino • <i>Puissance moteur de broche</i> Spindle motor power • <i>Spindle Motorleistung</i>	kW	1,10 1,50 (Var)
Potenza motore elettropompa • <i>Puissance moteur de la pompe</i> Cooling pump motor power • <i>Pumpe Motorleistung</i>	kW	0,05
Alimentazione elettrica • <i>Alimentation électrique</i> Electrical supply • <i>Spannung</i>	V/Hz/ph	400/50/3 (std) 230/50/3 (opt) 440/60/3 (opt) 380/60/3 (opt)
Dimensioni di ingombro • <i>Dimensions</i> Overall dimensions • <i>Abmessungen</i>	mm	980 x 1200 x 1800
Peso netto • <i>Poid net</i> Net weight • <i>Nettogewicht</i>	Kg	350
Normativa e dichiarazione CE • <i>Normes et déclaration CE</i> CE Rules and declaration • <i>CE Normen und CE-Erklärungen</i>		Standard
Marchio CE • <i>Marquage CE</i> CE Mark • <i>CE-Markierung</i>		Standard