



**Tiekstra Techniek**

Metaalbewerkingsmachines en toebehoren

Wulpstraat 13 - 9363 GK - Marum - Tel 0653734259  
info@tiekstratechniek.nl - www.tiekstratechniek.nl

TRAPANI A COLONNA • PERCEUSES À COLONNE  
COLUMN DRILLING MACHINES • SÄULEN BOHRMASCHINEN

40mm TF



40 TF/C Speedtronic



Versione pulegge a gradini • Version avec poulies • V-belts version • Stufenscheiben Modell



VAR.S (Variatore semplice) • VAR.S (Variateur par courroie) • VAR.S (Toothed belt speed variator) • VAR.S (Stufenlos)



VAR.R (Variatore ritardo) • VAR.R (Variateur par engrenages) • VAR.R (Speed variator with gears) • VAR.R (Stufenlos mit Getriebe)



Tavola girevole e morsa (40 TF/M) • Table tournant avec étau (40 TF/M) • Tilting table with vice (40 TF/M) • Tisch mit Schraubstock (40 TF/)



Impianto di refrigerazione • Système d'arrosage • Cooling system • Kuehlanlage

MODELLO • MODÈLE • TYPE • MODELL		40 TF/M	40 TF/C
<b>Capacità di foratura su acciaio</b> • <i>Capacité de perçage sur acier</i> Drilling capacity on steel • <i>Bohrleistung im Stahl</i>	mm	40	40
<b>Capacità di foratura su ghisa</b> • <i>Capacité de perçage sur fonte</i> Drilling capacity on cast iron • <i>Bohrleistung im Gusse</i>	mm	45	45
<b>Capacità di maschiatura su acciaio</b> • <i>Capacité de taraudage sur acier</i> Tapping capacity on steel • <i>Gewindeschneidleistung im Stahl</i>	M	20	20
<b>Capacità di maschiatura su ghisa</b> • <i>Capacité de taraudage sur fonte</i> Tapping capacity on cast iron • <i>Gewindeschneidleistung im Gusse</i>	M	22	22
<b>Attacco del mandrino</b> • <i>Cône de la broche</i> Spindle attachment • <i>Morsekegel</i>	CM/MT	4	4
<b>Corsa del mandrino</b> • <i>Course de la broche</i> Spindle travel • <i>Pinolenhub</i>	mm	130	130
<b>Fermo meccanico profondità</b> • <i>Butée mécanique de perçage</i> Mechanical drilling depth stop • <i>Pinolen mechanischer Stopp</i>		Standard	Standard
<b>Diametro colonna</b> • <i>Diamètre colonne</i> Column diameter • <i>Säulendurchmesser</i>	mm	140	140
<b>Dimensioni tavola</b> • <i>Dimensions de la table</i> Table dimensions • <i>Tischfläche</i>	mm	420 x 420	270 x 800
<b>Inclinazione tavola</b> • <i>Table pivotante</i> Tilting table • <i>Inklination der Tisch</i>	Gradi Deg	± 180°	± 90°
<b>Rotazione tavola</b> • <i>Rotation de la table</i> Table rotation • <i>Tischdrehung</i>	Gradi Deg	± 360°	N/A
<b>Larghezza ganasce morsa</b> • <i>Largeur machoires étau</i> Vice width of jaws • <i>Breite des Schraubstocks</i>	mm	130	N/A
<b>Apertura ganasce morsa</b> • <i>Ouverture machoires étau</i> Opening vice jaws • <i>Öffnung des Schraubstocks</i>	mm	135	N/A
<b>Corsa asse X</b> • <i>Course axe X</i> X axis travel • <i>Verfahrweg X-Achse</i>	mm	N/A	540
<b>Corsa asse Y</b> • <i>Course axe Y</i> Y axis travel • <i>Verfahrweg Y-Achse</i>	mm	N/A	240
<b>Distanza colonna-mandrino</b> • <i>Distance colonne-broche</i> Distance column-spindle • <i>Ausladung</i>	mm	350	350
<b>Distanza mandrino-tavola</b> • <i>Distance broche-table</i> Distance spindle-table • <i>Abstand Spindel - Tisch</i>	mm	30~560	30~530
<b>Distanza mandrino-base</b> • <i>Distance broche-sôcle</i> Distance spindle-base • <i>Abstand Spindel - Basis</i>	mm	1130	1130
<b>Gamma delle velocità con pulegge</b> • <i>Gamme des vitesses avec poulies étagées</i> Spindle speeds with V-belts • <i>Drehzahlen mit Riemenscheiben</i>	Rpm	45~1650 (14)	45~1650 (14)
<b>Gamma delle velocità con variatore elettronico</b> • <i>Gamme des vitesses avec variateur électronique</i> Spindle speeds with electronic variator • <i>Elektronischer Stufenlos Drehzahlen</i>	Rpm (Speedtronic)	100~2000 (infinite)	100~2000 (infinite)
<b>Gamma delle velocità con variatore semplice</b> • <i>Gamme des vitesses avec variateur à courroies</i> Spindle speeds with belts variator • <i>Gürte Stufenlos Drehzahlen</i>	Rpm (VAR.S)	100~1600 (infinite)	100~1600 (infinite)
<b>Gamma delle velocità con variatore ritardo</b> • <i>Gamme des vitesses avec variateur à engrenages</i> Spindle speeds with gears belts variator • <i>Getriebe Stufenlos Drehzahlen</i>	Rpm (VAR.R)	60~1600 (infinite)	60~1600 (infinite)
<b>Potenza motore mandrino</b> • <i>Puissance moteur de broche</i> Spindle motor power • <i>Spindle Motorleistung</i>	kW	2,20	2,20
<b>Potenza motore elettropompa</b> • <i>Puissance moteur de la pompe</i> Cooling pump motor power • <i>Pumpe Motorleistung</i>	kW	0,05	0,05
<b>Alimentazione elettrica</b> • <i>Alimentation électrique</i> Electrical supply • <i>Spannung</i>	V/Hz/ph	400/50/3 (std) 230/50/3 (opt) 440/60/3 (opt) 380/60/3 (opt)	
<b>Dimensioni di ingombro</b> • <i>Dimensions</i> Overall dimensions • <i>Abmessungen</i>	mm	1030 x 600 x 1870	1250 x 900 x 1900
<b>Peso netto</b> • <i>Poid net</i> Net weight • <i>Nettogewicht</i>	Kg	480	570
<b>Normativa e dichiarazione CE</b> • <i>Normes et déclaration CE</i> CE Rules and declaration • <i>CE Normen und CE-Erklärungen</i>		Standard	Standard
<b>Marchio CE</b> • <i>Marquage CE</i> CE Mark • <i>CE-Markierung</i>		Standard	Standard

# 40mm

Discesa Manuale • Descente Manuel  
Manual Feed • Hand Vorschub